





FIDIVI***CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN**Date 09/09/2024
Edition 02

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	425
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	250
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	170
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150.000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE 100% POLYESTER 100% POLYESTER 100% POLYESTER		
<p>Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali</p> <p>Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance</p> <p>Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales</p> <p>Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten</p>			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard California TB 117:2013 EN 13501-1	<p>Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata</p> <p>Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used</p> <p>Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée</p> <p>Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum</p>		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			
			
 STANDARD 100 073313.0 CENTROCOT www.oeko-tex.com			

BONDAI 170