

FIDIVI*	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 30/10/2025 Edition 00
----------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	DELIA		
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	365			
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	260			
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140			
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100.000			
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6			
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5			
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5			
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE RICICLATO (contiene 15% di tessuto riciclato) 100% RECYCLED POLYESTER (contains 15% recycled fabrics) 100% POLYESTER RECYCLÉ (contient 15 % de textiles recyclés) 100% RECYCELTES POLYESTER (enthält 15 % recycelte Textilien)					
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten						
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung						
Can meet UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2 BS 7176 Low Medium Hazard California TB 117-2013	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum					
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen						
60 P						
INFINITO INFINITO TEXTILE TO TEXTILE	Global Recycled Standard GRS Recycled Polyester Certified by ICEA [ICEA-TX-1136]	100% RECYCLED FROM BOTTLES	OEKO TEX STANDARD 100 21CX00147 CENTROCOT www.oeko-tex.com	GUARANTEE 5 YEARS		FIDIVI* USES 100% GREEN ENERGY