MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE BROTEZIONE CIVILE E

Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi. VISTO in decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente (Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fin della prevenzione incendi "; VISTA l'istanza presentata dall' (TO), produttrice del materiale denominato "JET" per ottenere (TO), produttrice del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi; VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 39908 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO (FO); VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta FI.DI.VI. S.p.A. di CHIERI

LIRE 500

SIOMOLOGA

con il numero di codice T0653D10A100012, il prototipo del materiale denominato "JET" prodotto dalla ditta FI.DI.VI.

S.p.A. di CHIERI (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonchè a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa. Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione,

dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta FI.DI.VI. S.p.A. (o altro segno

distintivo);

- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);

- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);

- CODICE: T0653D10A100012;

- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU

AMBO LE FACCE;

- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;

- MANUTENZIONE: METODO " A " ALLEGATO A 1.6 AL D.M.

26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 1 SET. 1993.

Fasc. 4190 sott. 660 L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE

E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA

SUA INTEGRALE STESURA



