



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN**

Date 17/10/2018  
Edition 01

**MILANO**

| Caratteristica<br>Characteristic<br>Caractéristique<br>Charakterdarsteller                                                                                             | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm                                                                                    | Tolleranza<br>Tolerance<br>Tolérance<br>Toleranz | Dichiarato<br>Declared<br>Déclaré<br>Deklariert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Peso (g/ml) – Weight (g/lm)<br>Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)                                                                                                           | EN 12127                                                                                                          | ± 5 %                                            | 525                                             |
| Peso (g/m <sup>2</sup> ) - Weight (g/m <sup>2</sup> )<br>Poids (g/m <sup>2</sup> ) - Gewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                       | EN 12127                                                                                                          | ± 5 %                                            | 375                                             |
| Altezza (cm) - Width (cm)<br>Largeur (cm) - Breite (cm)                                                                                                                | -----                                                                                                             | ± 2 %                                            | 140                                             |
| Resistenza all'abrasione (cicli)<br>Abrasion resistance (rubs)<br>Résistance à l'abrasion (tours)<br>Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)                                 | ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                                                       | ± 10 %                                           | 80.000                                          |
| Solidità del colore alla luce (scala dei blu)<br>Light fastness (blue scale)<br>Solidité à la lumière (échelle des bleu)<br>Lichtechtheit (Blaumaßstabe)               | ISO 105-B02 (Xenotest)                                                                                            | da 5 a 8                                         | 6                                               |
| Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi)<br>Fastness to rubbing (grey scale)<br>Solidité au frottement (échelle des gris)<br>Reibechtheit (Graumaßstabe) | ISO 105-X12<br>(Crockmeter wet-dry)                                                                               | da 4 a 5                                         | 4/5                                             |
| Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs)<br>Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)                                                                      | ISO 12945-2                                                                                                       | da 4 a 5                                         | 5                                               |
| Composizione<br>Composition<br>Composition<br>Zusammensetzung                                                                                                          | 100% POLIESTERE TREVIRA CS<br>100% POLYESTER TREVIRA CS<br>100% POLYESTER TREVIRA CS<br>100% POLYESTER TREVIRA CS |                                                  |                                                 |

Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali  
Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance  
Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales  
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

**Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung**

può superare – can meet - peut surmonter - überwunden

UNI 9174 - 8456 Class C1  
UNI 9175 Class 1 IM  
DIN 4102 Class B1  
NF 92501-7 Class M1  
NF D 60013 Class AM18  
EN 1021-1 & 2  
BS Crib 5  
BS 7176 Class Medium Hazard  
EN 13773 Class 1  
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1  
California TB117  
USA NFPA 701  
USA NFPA 260  
IMO Part 8 Upholstery

Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata  
Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used  
Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée  
Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum

**Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen**

